



ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

podľa rozdeľovníka

Vaše číslo

Naše číslo

Vybavuje/linka

Miesto a dátum odoslania

KO-6363/2011-561

Ing. Králik/02/20 81 60 52

Bratislava/ 27. 09. 2011

Vec

Postup pri vyhotovovaní a úradnom overovaní geometrických plánov na obnovu hraníc pozemkov v súvislých lesných celkoch

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal v uplynulom období podnet od zhotoviteľov geometrických plánov na nejednotný postup úradných overovateľov pri overovaní geometrických plánov, ktorých predmetom je obnovenie hraníc pozemkov v súvislých lesných celkoch. Vzhľadom na skutočnosť, že postup nie je v platných predpisoch jednoznačne upravený, určujeme ho nasledovne:

Pri vyhotovovaní geometrických plánov na obnovovanie právneho stavu, pričom sa jedná o lesné pozemky a označenie lomových bodov hraníc v teréne nie je vzhľadom na spôsob využívania potrebné a zároveň vlastník alebo iná oprávnená osoba (spravidla Lesy SR, š. p.) označenie hraníc nežiada, sa postupuje primerane v zmysle ustanovení § 6 ods. 6 a § 7 ods. 7, resp. príloha č. 7 a 22 Smerníc na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (O-84.11.13.31.21.00-97) (ďalej len „smernice“):

- Geometrický plán možno vyhotoviť bez merania v teréne, t. j. lomové body hraníc pozemkov nebudú určené v JTSK03. Lomové body hraníc obnovovaných pozemkov sa určia v S-JTSK. Nakoľko sa meranie nevykonáva, pri úradnom overovaní sa kontrola podľa § 45 ods. 2 písm. h) vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky 75/2011 Z. z. nevykoná.
- Na nové geometrické a polohové určenie obnovovaných pozemkov, t. j. na určenie lomových bodov ich hraníc v S-JTSK, sa využijú číselné výsledky geodetických prác, ak sú k dispozícii (pôvodné meračské náčrty, prípadne zápisníky z mapovania alebo geometrické plány). Ak číselné výsledky nie sú k dispozícii, poloha lomových bodov sa určí s využitím geometrického a polohového zobrazenia v najvhodnejšom podklade, spravidla v mape pozemkového katastra.
- Prevod zo súradnicového systému podkladu, z ktorého sa lomové body preberajú, do S-JTSK, resp. do súradníc platnej katastrálnej mapy, sa vykoná vhodným spôsobom, ktorý určí zhotoviteľ a ktorý je predmetom kontroly autorizovaného geodeta a kartografa.
- V technickej správe záznamu podrobného merania zmien, sa okrem iného uvedie aj spôsob prevodu, resp. výpočtu súradníc v S-JTSK, zoznam súradníc a podklad, z ktorého sa geometrické určenie prevzalo.

Telefón

+421/2/20 81 60 52

Fax

+421/2/43 42 81 30

E-mail

martin.kralik@skgeodesy.sk

Internet

www.geodesy.gov.sk

IČO

00166260

- Novourčené podrobné body budú označené kódom kvality podrobného bodu 3 alebo 4 (podľa triedy presnosti podkladov), ak sa využili číselné výsledky geodetických prác alebo kódom kvality podrobného bodu 5, ak sa využili nečíselné výsledky.
- Nová (obnovená) hranica pozemkov sa v grafickom znázornení doterajšieho stavu a návrhu zmien (ďalej len „grafické znázornenie“) geometrického plánu a v grafickom znázornení záznamu podrobného merania zmien vyznačí mapovou značkou „nezreteľná hranica“, lomové body sa očísľujú (príloha č. 7 alebo 22 smerníc).
- V popisovom poli geometrického plánu sa v poli „Nové hranice boli v prírode stabilizované“ uvedie „neboli stabilizované“.
- Vektorový geodetický podklad meraný (VGPmer) sa v tomto prípade neodovzdáva. Ak je katastrálna mapa spravovaná v elektronickej forme, vektorový geodetický podklad transformovaný (VGPt) sa odovzdáva bez vrstvy HRPAR (nie sú určené žiadne body v JTSK03). Nová hranica pozemkov sa označí mapovou značkou „nezreteľná hranica“ – kresliaci kľúč číslo 15.

Tento postup sa bude používať do vydania nového predpisu na vykonávanie geodetických a kartografických prác na účely katastra nehnuteľností.

Ing. Jozef Vlček, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

Rozdeľovník:

Katastrálne úrady v ich sídlach
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Komora geodetov a kartografov